




- Маркер закрытого профиля, поворачивающийся и прекрасно держащийся на проводе. Устанавливается перед подключением кабеля.
- Уникальный профиль с упругими свойствами покрывает широкий диапазон диаметров.
- Прекрасно переносит воздействия внешних факторов, обладает высокой чёткостью.
- Идеально подходит для узких клемм различных производителей.
- Правильно подобранный размер гарантирует быстрый монтаж.
- Специальная форма обеспечивает ориентирование последовательности из отдельных знаков на одной линии.

РАЗМЕРЫ

ТИП	ВЫСОТА Н мм	ШИРИНА В мм	ВЫСОТА ТЕКСТА ММ
РУ-01	3.3	3.5	2.6
РА-02	3.6	3.5	2.6
РА-1	5.5	4.2	2.6
РА-2	9.5	6.6	4.0
РА-3	16.5	11.0	4.0



ОСОБЕННОСТИ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА А: от -30°C до +60°C

МАТЕРИАЛ: НЕГОРЮЧИЙ PCV, САМОГАСЯЩИЙСЯ
СОГЛАСНО UL94-VO

ПЕЧАТЬ: ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА

ВЕЛИЧИНЫ И УПАКОВКИ

ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА	КОЛ-ВО ЗНАКОВ	УПАКОВКИ	
РУ-01	~1.0 - 2.0 мм ~0.2 - 0.7 мм ²	3 мм	1	пачка 200 шт. - нарезка	катушка 1000 шт.
РА-02	~1.3 - 3.0 мм ~0.2 - 1.5 мм ²	3 мм	1	пачка 250 шт. - полоски	катушка 1000 шт.
РА-1	~2.5 - 5.0 мм ~1.5 - 4.0 мм ²	3 мм	1	пачка 250 шт. - полоски	катушка 1000 шт.
РА-2	~4.0 - 10.0 мм ~2.5 - 16.0 мм ²	4 мм	1	пачка 100 шт. - нарезка	диск 250 шт.
РА-3	~8.0 - 16.0 мм ~16.0 - 70.0 мм ²	6 мм	1	пачка 20 шт. - нарезка	

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый СИМВОЛ: 0-9, A-Z, + - / . : ~

Цифры также доступны в цветах международного кода. Возможен заказ безгалогеновой версии.


СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

MD, MDH



CM. СТРАНИЦУ 30

CAS



CM. СТРАНИЦУ 29

PAD, PYD, PAV



CM. СТРАНИЦУ 32

УСТАНОВКА

